

AIRTWIST KOTVA PRO LATĚ A HRANOLY

Nová kotva pro uchycení dřevěných hranolů, ráků, stěnových desek ke stavební konstrukci.

Aplikace:

- Mechanizovaná aplikace pro kotvení dřevěných hranolů k různým podkladům.

Výhody:

- Bez vrtání
- Žádné šroubování
- Rychlá a snadná instalace
- Na rozdíl od hřebíku, při aplikaci vzniklá rotace kotvy do konstrukce eliminuje problém rozštěpení dřevěného trámu.
- Jednoduché, bez napětí
- Speciální design zabraňující ohyb při instalaci
- Vysoce výkonné
- Unikátní alternativa kotvení
- Žádná vnesená napětí
- Velmi používáno

Rozměry:

- 8 x 75mm vhodné pro hranoly do 25mm tloušťky
- 8 x 100mm vhodné pro hranoly do 38mm tloušťky
- 8 x 100mm vhodné pro hranoly do 50mm tloušťky
- 8 x 150mm vhodné pro hranoly do 75mm tloušťky

Instalační postup



1. Upevněte SDS instalační zařízení k příklepové vrtačce

2. Přiložte Airtwist koncem k instalačnímu zařízení

3. Použitím aplikačního zařízení a příklepové vrtačky aplikujte kotvu skrz konstrukci do podkladu.

* Poznámka - tvrdé dřevo i tvrdý podklad je potřebné předvrtat vodícím otvorem menšího průměru.



Unikátní aplikační zařízení kotev Airtwist umožňuje bezkonkurenčně, rychle, úhlednou a účinnou aplikaci kotev.

Helikální kotva Airtwist vhodná mimořádně pro kotvení dřevěných rámových konstrukcí s porobetonem i jinými podklady

Instalovaná kotva ničím nenarušuje povrch kotvené konstrukce a umožňuje snadné krytí dalšími prvky.